

AAAP 3000 / S / CTV 1800

Doseur et table vibrante pour fabrication de produits en béton moulé et vibré

# MATÉRIELS DE FABRICATION pour produits en béton moulé



Spécial pour béton à faible teneur en eau



AAAP 3000/S est un doseur pondéral à vis grand débit (60l/mn) entraînée par un motoréducteur largement dimensionné et variateur de fréquence.

Sa vis spéciale et son tube de sortie court ajouté à un dispositif de dévoutage en font l'outil idéal pour le remplissage de précision en béton "sec" de moules de diverses formes et formats, en polyuréthane, ABS, polyester ou autres...

L'épaisseur constante du produit fini est obtenue lors du pesage de chaque dose par décompte du poids total de béton contenu dans la trémie.

10 formules sont programmables et accessibles simplement. Elles contiennent chacune les consignes de poids visé, de ralentissement et d'erreur de jetée. 3

modes de fonctionnement sont possibles: "manuel", "manuel assisté" et en "cycle auto". Dans ce cas, le départ du cycle de pesage et vibration est obtenu par appui sur une pédale, libérant ainsi les mains de l'opérateur.

Les demandes de préparation et de remplissage du béton se font manuellement ou automatiquement (en option) par gestion des seuils.


Ce doseur est accouplé à une table vibrante mle CTV 1800 munie de 2 vibreurs dont la fréquence et le temps de vibration sont réglables en façade.

Dimensions du doseur : 1300L x 1600L x 2200H

Dimension table: 1800x800x730H

Puissance électrique installée : 5.2 kW doseur + table

Revendeur



**BUSSE mécanique générale.**

12 Av. du compagnonnage  
Z.A. Fontcouverte - F84 000 Avignon  
Tel: +33 490 88 57 26 - Fax: + 33 490 87 08 97  
e-mail: bussimg@wanadoo.fr

